

## 3549 UK - 3550 UK Llave dinamométrica TORCOFLEX UK



Referencia: 3549-02 UK  
EAN-13: 4002805935538  
Marca: GEDORE

Medida: 5-25 Nm



4 002805 935538 >

### Descripción general

Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada de palanca (a partir de 3/4" con disco de cambio) para la industria y el profesional, Clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A. Calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %, Incl. certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017, Para apretar de forma controlada a la derecha

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
Configuración fija: No  
Dirección de apriete: a la derecha  
Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido  
Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017  
Tipo de escala: Mono

### Grupos destinatarios

Automóviles; Industria; Vehículos de construcción y comerciales; Consumidor; Energía; Ingeniería mecánica; Taller; Servicio; Agricultura; Petróleo y gas; Servicios públicos

### Área de aplicación

Montaje; Mantenimiento y reparación

## Características

Medida	5-25 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	25,0 mm
Altura de la cabeza 1	21,5 mm
La unidad cuadrada... (1)	1/4"
La unidad cuadrada... (2)	6,3 mm
Par de torsión (máx.) (1)	25 Nm
Tipo de conducción/ conducción...	Carraca reversible
Par de torsión (mín.) (1)	5 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	5 Nm - 25 Nm
Precisión +/-	+/- 3 %
Ángulo de giro hacia atrás	15 °
número de dientes	24
La longitud de calibración	212,5 mm
Fusible de salida cuadrado	Seguridad por bolas

## Acabados

Material	Construcción de acero tubular con piezas de plástico de alta calidad
----------	--

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	285 mm
Ancho artículo (cm)	35 mm
Alto artículo (cm)	35 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00

## Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)