

3549 UK - 3550 UK Llave dinamométrica TORCOFLEX UK



Referencia: 3550-55 UK
EAN-13: 4002805935590
Marca: GEDORE

Medida: 110-550 Nm

4  >

Descripción general

Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada de palanca (a partir de 3/4" con disco de cambio) para la industria y el profesional, Clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A. Calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %, Incl. certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017, Para apretar de forma controlada a la derecha

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Configuración fija: No

Dirección de apriete: a la derecha

Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido

Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017

Tipo de escala: Mono

Grupos destinatarios

Automóviles;Industria;Vehículos de construcción y comerciales;Consumidor;Energía;Ingeniería mecánica;Taller;Servicio;Agricultura;Petróleo y gas;Servicios públicos

Área de aplicación

Montaje;Mantenimiento y reparación

Características

Medida	110-550 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	68,0 mm
Altura de la cabeza 1	36 mm
La unidad cuadrada... (1)	3/4"
La unidad cuadrada... (2)	20 mm
Par de torsión (máx.) (1)	550 Nm
Tipo de conducción/ conducción...	Trinquete reversible
Par de torsión (mín.) (1)	110 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	110 Nm - 550 Nm
Precisión +/-	+/- 3 %
Ángulo de giro hacia atrás	7,2 °
número de dientes	50
La longitud de calibración	894,7 mm
Fusible de salida cuadrado	Seguridad por pasador

Acabados

Material	Construcción de acero tubular con piezas de plástico de alta calidad
----------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,70
Largo artículo (cm)	1.000 mm
Ancho artículo (cm)	69 mm
Alto artículo (cm)	65 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,08
Producto empaquetado: largo (cm)	99,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,10
Producto empaquetado: alto (cm)	7,30

Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)