

## 8574 DS - 8579 DSL Llave dinamométrica DREMOMETER 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft



Referencia: 8574-10  
EAN-13: 4002805921531  
Marca: GEDORE

Medida: DS 110-550 Nm

4  >

### Descripción general

Aplicación: Apriete controlado del tornillo en el rango de 110 - 550 Nm / 80 - 400 lbf·ft, Para su uso en casi cualquier producción industrial, Modelo: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II clase A, inclusive certificado de comprobación, calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %, 3/4" cuadrado con pasador de retención DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Disparo automático de corto recorrido con señal táctil y audible, Doble escala con una división de escala de 10 Nm y 10 lbf·ft, Ventaja técnica/función: Ligero, pero robusto (porque la carcasa está hecha de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para el taller, No hay cambio de valores ni influencia en la precisión al trabajar con ambas manos o al operar fuera del mango (como con las llaves de torsión convencionales). Tanto la escuadra de accionamiento como el punto de pivotaje están en un eje, por lo que la seguridad de la aplicación es alta y se puede ampliar para reducir la carga de trabajo del usuario. Desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de la fuerza del mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada en la propia forja de calidad del grupo, La más alta precisión incluso con un uso continuo y pesado, Larga vida y amplios espacios entre mantenimientos, Funcionamiento sencillo - apriete rápido y seguro del par de torsión, Un ajuste agradable a través de la perilla de ajuste cautivo en el extremo del mango. Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Ancho de la cabeza 1: 45,0 mm

Altura de la cabeza 1: 35 mm

La unidad cuadrada... (1): 3/4"

La unidad cuadrada... (2): 20 mm

Par de torsión (máx.) (1): 550 Nm

Par de torsión (mín.) (1): 110 Nm

Rango de par de torsión (mín./máx.) (1): 110 Nm - 550 Nm

Configuración fija: No

Precisión +/-: +/- 3 %

Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido

Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017

Tipo de escala: doble

Rango de par de torsión (mín./máx.) (2): 80 lbf·ft - 400 lbf·ft

Par de torsión (máx.) (2): 400 lbf·ft

Par de torsión (mín.) (2): 80 lbf·ft

División de escala (1): 10 Nm

La longitud de calibración: 719 mm

Fusible de salida cuadrado: Seguridad por pasador

División de escala (3): 10 lbf·ft

Distancia vivienda - centro cuadrado: 22,5 mm

### Grupos destinatarios

Automóviles;Industria;Vehículos de construcción y comerciales;Militar;Energía;Ingeniería mecánica;Taller;Servicios públicos;Servicio;Agricultura;Petróleo y gas

### Área de aplicación

Montaje;Montaje en serie;Producción;Mantenimiento y reparación

### Características

Medida	DS 110-550 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Tipo de conducción/ conducción...	Cuadrado simple rígido
Dirección de apriete	a la derecha
Tipo de llave dinamométrica	DS
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Ancho de la cabeza 1	45,0 mm
Altura de la cabeza 1	35 mm
La unidad cuadrada... (1)	3/4"
La unidad cuadrada... (2)	20 mm
Par de torsión (máx.) (1)	550 Nm
Par de torsión (mín.) (1)	110 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	110 Nm - 550 Nm
Configuración fija	No

### Acabados

Material	Aleación de aluminio
----------	----------------------

### Certificaciones

Certificación	DIN 3120 - B 20;ISO 1174
---------------	--------------------------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,90
Largo artículo (cm)	812 mm
Ancho artículo (cm)	45 mm
Alto artículo (cm)	35 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,50
Producto empaquetado: largo (cm)	90,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Caja de plástico

## Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)