

TF-K Torcofix K



Referencia: TF-K200
EAN-13: 4010886962329
Marca: GEDORE

Medida: 40-200 Nm

4  010886 962329 >

Descripción general

Aplicación:, Apriete controlado del tornillo en el rango de 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, de liberación y robusta con carraca integrada con accionamiento cuadrado para la industria y el artesanado, Modelo:, Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma, Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017), Para un ajuste controlado a derechas e izquierdas (cuadrado pasante para cambiar de dirección), 1/4", 3/8", 1/2" cabeza de hongo cuadrado con cerradura de bola. Desde 3/4" con encaje cuadrado y retención de pasadores, Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate, con trinquete galvanizado y piezas de plástico de alta calidad, Nuevo mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano, Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango, Escala doble Nm / lbf·ft con vernier (Nm), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad, Con escala micrométrica para Nm escala principal para establecer valores de escala intermedia, Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros, La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje), Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido contra la abrasión por las ventanas de visión, El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido, Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Configuración fija: No

Dirección de apriete: Izquierda y derecha

Precisión +/-: +/- 3 %

Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido

Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017

Tipo de escala: doble

Grupos destinatarios

Automóviles;Industria;Vehículos de construcción y comerciales;Consumidor;Energía;Ingeniería mecánica;Taller;Servicio;Agricultura;Petróleo y gas;Servicios públicos

Área de aplicación

Montaje;Producción;Mantenimiento y reparación

Características

Medida	40-200 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	44,0 mm
Altura de la cabeza 1	36 mm
La unidad cuadrada... (1)	1/2"
La unidad cuadrada... (2)	12,5 mm
Par de torsión (máx.) (1)	200 Nm
Tipo de conducción/ conducción...	Cabeza de hongo
Par de torsión (mín.) (1)	40 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	40 Nm - 200 Nm
Ángulo de giro hacia atrás	7,5 °
Rango de par de torsión (mín./máx.) (2)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Par de torsión (máx.) (2)	150 lbf·ft
Par de torsión (mín.) (2)	30 lbf·ft
número de dientes	48

Acabados

Material	construcción de acero tubular, piezas de plástico de alta calidad
----------	---

Certificaciones

Certificación	DIN 3120 - A 12,5;ISO 1174
---------------	----------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,18
Largo artículo (cm)	495 mm
Ancho artículo (cm)	52 mm
Alto artículo (cm)	45 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,51
Producto empaquetado: largo (cm)	52,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,20
Producto empaquetado: alto (cm)	6,20
Presentación	Caja de plástico

Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)