



32 Inserto de llave de vaso perfil UD de 3/4" hexagonal

Referencia: 32 55
EAN-13: 4010886627143
Marca: GEDORE

Medida: 55 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1, Accionamiento interno cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención, Operado manualmente, con estrías cruzadas antideslizantes, Acero al vanadio 31CrV3, cromado mate

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 20,0 mm
Copia de seguridad: Seguridad por pasador

Características

Medida	55 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	55 mm
Insertar Ø 1	74,6 mm
La longitud de la inserción	68,5 mm
Insertar Ø 2	53,0 mm
Profundidad de aplicación	33,0 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	20,0 mm
Copia de seguridad	Seguridad por pasador

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Acabado	Cromado mate

Certificaciones

Certificación	DIN 3124;ISO 2725-1;DIN 3120 – D 20;ISO 1174
---------------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,01
Largo artículo (cm)	67 mm
Ancho artículo (cm)	75 mm
Alto artículo (cm)	75 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,01
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,50
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00

Clasificación

eClass	21-04-02-18
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)