

VDE 19 VDE llave de tubo de 1/2".



Referencia: VDE 19 24
 EAN-13: 4010886612354
 Marca: GEDORE

Medida: 24 mm



Descripción general

hexagonal, operado manualmente, Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, Aislado de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, comprobación doble del aislamiento de la herramienta, Aislamiento de solapado 16 - 18 mm, El diámetro d1 de las dimensiones 27, 30 y 32 no está normalizado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: Sí
 Certificado por la VDE: Sí
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1/2"
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 12,5 mm
 Copia de seguridad: Ranura para bolas
 Insertar Ø 2: 27,0 mm

Características

Medida	24 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	24 mm
Insertar Ø 1	37,0 mm
La longitud de la inserción	57,5 mm
1000V aislado	Sí
Certificado por la VDE	Sí
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	1/2"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	12,5 mm
Copia de seguridad	Ranura para bolas
Insertar Ø 2	27,0 mm

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Acabado	Aislamiento Ceck-Tool doble, aislamiento VDE hasta 1000 V

Certificaciones

Certificación	DIN 3120 – C 12,5;ISO 1174;EN 60900/IEC60900
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	57,5 mm
Ancho artículo (cm)	37 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,40
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40

Clasificación

eClass	21-04-02-18
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)