

D 19 (MM) Inserto de llave de vaso perfil UD de 1/2" 12 puntos



Referencia: D 19 34
 EAN-13: 4010886929902
 Marca: GEDORE

Medida: 34 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1, Cuadradillo interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, Operado manualmente, con estrías cruzadas antideslizantes, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, rectificado, cromado, * no estandarizado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1/2"
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 12,5 mm
 Copia de seguridad: Ranura para bolas

Características

Medida	34 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	34 mm
Insertar Ø 1	45,5 mm
La longitud de la inserción	44,5 mm
Insertar Ø 2	37,0 mm
Profundidad de aplicación	22,5 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	1/2"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	12,5 mm
Copia de seguridad	Ranura para bolas

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Acabado	pulido, cromado

Certificaciones

Certificación	No normado
---------------	------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	44 mm
---------------------	-------

Ancho artículo (cm)	46 mm
---------------------	-------

Alto artículo (cm)	46 mm
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
----------------------------------	------

Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
---------------------------------	------

Clasificación

eClass	21-04-02-19
--------	-------------

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)
--------	--