

3093 GU-3 Carraca reversible de 3/8" articulada

Referencia: 3093 GU-3

EAN-13: 4010886623718

Marca: GEDORE



Descripción general

Especialmente adecuado para su uso en el sector de la automoción, Se puede girar 180°, con fijación de articulación, Con un disco de metal antideslizante, finamente dentado (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5°, Mango de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar. Max. Par de torsión 200 Nm, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

La unidad cuadrada... (1): 3/8"

La unidad cuadrada... (2): 10 mm

Par de torsión (máx.) (1): 200 Nm

Ángulo de giro hacia atrás: 5 °

Manejar el material: 2-componentes

número de dientes: 72

La altura de la cabeza del trinquete: 33,5 mm

Liberación del botón: No

Tipo de interruptor: Disco de conmutación

Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de la bola

Características

Contenido (número de piezas)	1
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
La unidad cuadrada... (1)	3/8"
La unidad cuadrada... (2)	10 mm
Par de torsión (máx.) (1)	200 Nm
Ángulo de giro hacia atrás	5 °
número de dientes	72
La altura de la cabeza del trinquete	33,5 mm
Liberación del botón	No
Tipo de interruptor	Disco de conmutación
Tipo de bloqueo	Dispositivo de bloqueo de la bola

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	DIN 3120 – C 10;ISO 1174
---------------	--------------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	285 mm
Ancho artículo (cm)	38 mm
Alto artículo (cm)	33 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50

Clasificación

eClass	21-04-02-08
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Trinquetes (27111711)