



K 32 (MM) Inserto de la llave inglesa de 3/4" hexágono

Referencia: K 32 24
EAN-13: 4010886628232
Marca: GEDORE

Medida: 24 mm

4  010886 628232 >

Descripción general

Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2, Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Accionamiento cuadrado interno según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero, bruñido, * no estandarizado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 20,0 mm
Copia de seguridad: Anillo de seguridad y pasador
Insertar Ø 2: 44,0 mm
Tipo de actuación: Accionado por máquina

Características

Medida	24 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	24 mm
Insertar Ø 1	39,0 mm
La longitud de la inserción	52,0 mm
Profundidad de aplicación	14,0 mm
Par de torsión (mín.) (1)	2200 Nm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	20,0 mm
Copia de seguridad	Anillo de seguridad y pasador
Insertar Ø 2	44,0 mm

Acabados

Material	Acero
Acabado	bruñido

Certificaciones

Certificación	DIN 3129;ISO 2725-2;DIN 3121 - H 20;ISO 1174
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	52 mm
---------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,40
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40

Clasificación

eClass	21-04-02-20
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)