



K 32 (MM) Inserto de la llave inglesa de 3/4" hexágono

Referencia: K 32 36
EAN-13: 4010886628270
Marca: GEDORE

Medida: 36 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2, Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Accionamiento cuadrado interno según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero, bruñido, * no estandarizado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 20,0 mm
Copia de seguridad: Anillo de seguridad y pasador
Insertar Ø 2: 44,0 mm
Tipo de actuación: Accionado por máquina

Características

Medida	36 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	36 mm
Insertar Ø 1	54,0 mm
La longitud de la inserción	56,0 mm
Profundidad de aplicación	20,0 mm
Par de prueba (mín.)	2200 Nm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	20,0 mm
Copia de seguridad	Anillo de seguridad y pasador
Insertar Ø 2	44,0 mm

Acabados

Material	Acero
Acabado	bruñido

Certificaciones

Certificación	DIN 3129;ISO 2725-2;DIN 3121 - H 20;ISO 1174
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	56 mm
---------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	5,20

Clasificación

eClass	21-04-02-20
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)