



## **K 21 S Broca de destornillador de potencia de 1" con perfil UD hexagonal de seguridad Impact-Fix**

Referencia: K 21 S 65  
 EAN-13: 4010886936139  
 Marca: GEDORE

Medida: 65 mm



### **Descripción general**

Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2, Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Cuadradillo interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Acero al vanadio 59CrV4, pulido, DBGM (Modelo de utilidad federal alemán), Particularmente ideal para el trabajo en áreas sensibles, donde la seguridad contra pérdidas, la seguridad de los procesos y la seguridad laboral están permanentemente presentes, Ejemplos: Construcción de líneas aéreas, plantas de energía eólica o en el sector de la automoción

### **Propiedades**

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1"  
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 25,0 mm  
 Copia de seguridad: Impact-Fix  
 Insertar Ø 2: 54,0 mm  
 Tipo de actuación: Accionado por máquina

### **Características**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Medida                                     | 65 mm                 |
| Contenido (número de piezas)               | 1                     |
| Tamaño de llave 1 (1)                      | 65 mm                 |
| Insertar Ø 1                               | 94,2 mm               |
| La longitud de la inserción                | 85,0 mm               |
| Profundidad de aplicación                  | 29,4 mm               |
| Par de prueba (mín.)                       | 4000 Nm               |
| 1000V aislado                              | No                    |
| Certificado por la VDE                     | No                    |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1) | 1"                    |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2) | 25,0 mm               |
| Copia de seguridad                         | Impact-Fix            |
| Insertar Ø 2                               | 54,0 mm               |
| Tipo de actuación                          | Accionado por máquina |

## Acabados

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio 59CrV4 |
| Acabado  | bruñido                       |

## Certificaciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Certificación | DIN 3129;ISO 2725-2;DIN 3121 - H 25;ISO 1174 |
|---------------|----------------------------------------------|

## Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 85 mm |
|---------------------|-------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,30  |

## Clasificación

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-20                                                                                                |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704) |