



K 21 SL Broca de destornillador Kraft de 1" con perfil UD hexagonal de seguridad Impact-Fix, forma larga

Referencia: K 21 SL 22
 EAN-13: 4010886936177
 Marca: GEDORE

Medida: 22 mm



Descripción general

Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Cuadradillo interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE acero al vanadio 59CrV4, pulido, DBGM (Modelo de utilidad federal alemán), Particularmente ideal para el trabajo en áreas sensibles, donde la seguridad contra pérdidas, la seguridad de los procesos y la seguridad laboral están permanentemente presentes, Ejemplos: Construcción de líneas aéreas, plantas de energía eólica o en el sector de la automoción

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1"
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 25,0 mm
 Copia de seguridad: Impact-Fix
 La longitud de la inserción: 100,0 mm
 Insertar Ø 2: 54,0 mm
 Tipo de actuación: Accionado por máquina

Características

Medida	22 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	22 mm
Insertar Ø 1	40,4 mm
Profundidad de aplicación	9,8 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	1"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	25,0 mm
Copia de seguridad	Impact-Fix
La longitud de la inserción	100,0 mm
Insertar Ø 2	54,0 mm
Tipo de actuación	Accionado por máquina

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio 59CrV4
Acabado	bruñido

Certificaciones

Certificación	DIN 3121 - H 25;ISO 1174
---------------	--------------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	100 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,30

Clasificación

eClass	21-04-02-20
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)