

VDE 4616 Detector de tensión 1000 V de 2 polos con pantalla LED



Referencia: VDE 4616
EAN-13: 4010886950166
Marca: GEDORE

4  010886 950166 >

Descripción general

Tensión de 12 V - 1000 V AC/DC (LED), Niveles de pantalla: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/DC, Prueba de continuidad acústica y óptica hasta 100 kΩ (zumbador/ LED amarillo), Dirección del campo giratorio (LED verde), fase (LED rojo), polaridad (LED), Visualización directa sin operación de botón (prueba de alta resistencia), Conexión de la carga por medio de un pulsador (prueba de baja resistencia), Disparo deliberado del RCD, Probador de fase sin contacto/detector de rotura de cable (LED amarillo intermitente), Alarma vibratoria en el mango de prueba, Iluminación del punto de medición commutable, Clase de protección IP65, hermético al polvo, protegido contra el agua de los chorros. Diseño de carcasa robusta con superficie de agarre engomada, Probado y aprobado de acuerdo con la norma DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015, Categoría de sobretensión CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Incluye 2 microbaterías de 1,5 V (LR03/ AAA) (visualización de voltaje a partir de 50 V incluso con las baterías agotadas!)

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: Sí

Certificado por la VDE: Sí

Diseño (1): 2 polos

¿Hay instrucciones de eliminación en las instrucciones de funcionamiento?: Sí

¿Hay alguna instrucción de eliminación en la batería?: Sí

Indicaciones de eliminación en la herramienta: Sí

Fuente de energía: Batería

Tipo de batería (1): LR03/AAA

Propiedades químicas: Batería alcalina primaria

Categoría en Take e Way: Rub. 2021 Prim.Alkali 0-15g

Las baterías están incluidas en la entrega: Sí

Prueba individual con 10.000 V AC: No

Rango de medición (1): 12-1000 V

Número de baterías/acumuladores: 2

Rango de voltaje (2): 12 - 1000 V

Categoría de medida: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Características

Contenido (número de piezas)	1
1000V aislado	Sí
Certificado por la VDE	Sí
Indicaciones de eliminación en la herramienta	Sí
Fuente de energía	Batería
Tipo de batería (1)	LR03/AAA
Propiedades químicas	Batería alcalina primaria
Categoría en Take e Way	Rub. 2021 Prim.Alkali 0-15g
Las baterías están incluidas en la entrega	Sí
Prueba individual con 10.000 V AC	No
Rango de medición (1)	12-1000 V
Número de baterías/acumuladores	2
Rango de voltaje (2)	12 - 1000 V
Categoría de medida	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Acabados

Material	Plástico
----------	----------

Certificaciones

Certificación	DIN EN 61243-3;VDE 0682-401 2015
---------------	----------------------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	120 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00

Clasificación

eClass	27-20-03-08
UNSPSC	· Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas / Instrumentos de medida, observación y ensayo / Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales / Probadores de tensión (41114621)