

2 Llaves de doble anillo

Referencia: 2 25X28
EAN-13: 4010886601860
Marca: GEDORE

Medida: 25x28 mm



4  010886 601860 >

Descripción general

Ejecución según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, De gran calado, con anillos de paredes finas... Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Superficie mate antirreflectante, Cuidadosamente forjado y procesado profesionalmente: Anillo: de pared fina, profundamente acodado y en ángulo de 5°, con perfil UD - para una suave transmisión de potencia, Alta rigidez a la flexión - no se rompe o astilla bajo sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, La sobrecarga se muestra mediante deformación, Para tornillos y tuercas profundas o embutidas, Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Diseño (1): Profundamente acodado, con anillos de pared delgada
Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
Desplazamiento del anillo: 5°

Características

Medida	25x28 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	25 mm
Ancho de la cabeza 1	37,0 mm
Altura de la cabeza 1	14,4 mm
Ancho de la cabeza 2	41,1 mm
Altura de la cabeza 2	15,4 mm
Ancho de clave (1)	25x28 mm
Tamaño de llave 2 (1)	28 mm
Altura de la corona 1	35,5 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Perfil del anillo	UNIT-DRIVE
Desplazamiento del anillo	5°

Acabados

Material	31CrV3
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	No normado
---------------	------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	360 mm
Ancho artículo (cm)	41 mm
Alto artículo (cm)	42 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	38,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,20
Producto empaquetado: alto (cm)	4,20

Clasificación

eClass	21-04-01-06
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas de boca cerrada (27111705)