



## 1100-1.30 Surtido de extractores internos en L-BOXX® 136, 8 piezas

Referencia: 1100-1.30  
 EAN-13: 4010886939413  
 Marca: GEDORE

### Descripción general

Para diámetro interior 12 - 35 mm, Para rodamientos de bolas, anillos, bujes y Simmerrings® extremadamente ajustados, Con martillo deslizante y contra apoyo, No. 1100 CT2-1.30 para la adaptación de las L-BOXX®s existentes 136, Con inserto Check-Tool para la rápida identificación de herramientas faltantes. Herramientas completamente insertadas en espuma, lo que permite apilar la inserción completa. El inserto puede utilizarse en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 90 mm

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 8  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 brazos reversibles disponibles: No  
 Freno de gancho disponible: No  
 Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: No  
 Palanca de liberación rápida disponible: No  
 Husillo hidráulico disponible: No  
 El gancho puede moverse en paralelo: No  
 División de escala disponible: No  
 Dispositivo antideslizante en el eje: No  
 Distancia de tracción interna a2 (máx.): 35 mm  
 Distancia de tracción interna a2 (mín.): 12 mm  
 Punta de huso intercambiable: No

### Lista de partes (texto)

Extractor interno No. 1.30/2, 12-15 mm; Extractor interno No. 1.30/3, 15-19 mm; Extractor interno No. 1.30/4, 19-25 mm; Extractor interno No. 1.30/4A, 25-30 mm; Extractor interno No. 1.30/45, 30-35 mm; Contrapunto No. 1.36/1 para 1.30/0 - 1.30/5; Martillo deslizante No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg;+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

## Características

|   |       |
|---|-------|
| Contenido (número de piezas)                        | 8     |
| 1000V aislado                                       | No    |
| Certificado por la VDE                              | No    |
| brazos reversibles disponibles                      | No    |
| Freno de gancho disponible                          | No    |
| Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico | No    |
| Palanca de liberación rápida disponible             | No    |
| Husillo hidráulico disponible                       | No    |
| El gancho puede moverse en paralelo                 | No    |
| División de escala disponible                       | No    |
| Dispositivo antideslizante en el eje                | No    |
| Distancia de tracción interna a2 (máx.)             | 35 mm |
| Distancia de tracción interna a2 (mín.)             | 12 mm |
| Punta de huso intercambiable                        | No    |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Peso artículo (kg)  | 7,20   |
| Largo artículo (cm) | 444 mm |
| Ancho artículo (cm) | 360 mm |
| Alto artículo (cm)  | 152 mm |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 8,28  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 46,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 19,00 |

## Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| eClass | 21-04-50-30   |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |