

## 8136 Alicate mecánico sin cortaalambres, patrón recto



Referencia: 8136-200 JC

EAN-13: 4010886672273

Marca: GEDORE

Medida: Mango 2K



### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5745, Mandíbulas planas, superficies de agarre dentadas en cruz, Para el trabajo de sujeción, agarre y flexión, Con punta fina, para trabajar de forma segura incluso en espacios reducidos, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido, TC = cromado, con mangos bañados en azul

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

Diseño sin chispas: No

Tipos de articulaciones: Articulación empotrada

Espesor de la cabeza T1: 9,5 mm

Longitud de mordazas L3: 75,7 mm

Color del mango: Azul

Fuerza máxima: 2,8 mm

Ancho de la punta W4: 3,7 mm

### Características

Medida	Mango 2K
Contenido (número de piezas)	1
Diseño del mango	2K
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Regalo de primavera de apertura con la vanguardia...	No
ESD Sí/No	No
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación empotrada
Espesor de la cabeza T1	9,5 mm
Longitud de mordazas L3	75,7 mm
Color del mango	Azul
Fuerza máxima	2,8 mm

### Acabados

Acabado	Cromada
---------	---------

## Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5745
---------------	--------------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	200 mm
---------------------	--------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,40

## Clasificación

eClass	21-04-38-17
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104)