

## 8136 Alicate mecánico sin cortaalmambres, patrón recto



Referencia: 8136-200 TL

EAN-13: 4010886672280

Marca: GEDORE

Medida: aislado por inmersión

4  010886 672280 >

### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5745, Mandíbulas planas, superficies de agarre dentadas en cruz, Para el trabajo de sujeción, agarre y flexión, Con punta fina, para trabajar de forma segura incluso en espacios reducidos, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido, TC = cromado, con mangos bañados en azul

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

Diseño sin chispas: No

Tipos de articulaciones: Articulación empotrada

Espesor de la cabeza T1: 9,5 mm

Longitud de mordazas L3: 75,7 mm

Color del mango: Azul

Fuerza máxima: 2,8 mm

Ancho de la punta W4: 3,7 mm

### Características

Medida	aislado por inmersión
Contenido (número de piezas)	1
Diseño del mango	Aislamiento por inmersión
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Regalo de primavera de apertura	No
molde para hornear	mandíbulas redondas planas
con la vanguardia...	No
ESD Sí/No	No
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación empotrada
Espesor de la cabeza T1	9,5 mm
Longitud de mordazas L3	75,7 mm
Color del mango	Azul
Fuerza máxima	2,8 mm

**Acabados**

Acabado	Gris acero
---------	------------

**Certificaciones**

Certificación	DIN ISO 5745
---------------	--------------

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	200 mm
Ancho artículo (cm)	55 mm
Alto artículo (cm)	15 mm

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

**Clasificación**

eClass	21-04-38-17
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104)