

8000 A 4 - A 6 Alicates para anillos de retención externos



Referencia: 8000 A 6
 EAN-13: 4010886670194
 Marca: GEDORE

Medida: 252-400mm



Descripción general

Puntas rectas, Negro, las puntas y el soporte de los dientes galvanizados, El estribo dentado impide un apertura excesiva más allá de la zona de trabajo permitida, Por lo tanto, se garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de instalación ocultas, El pasador de bloqueo es intercambiable, Palanca de liberación a prueba de aplastamiento con empuñadura empotrada, aislada por inmersión azul, Mecanizado con precisión, endurecido con aceite y templado, Un par de consejos de reemplazo disponibles

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Diseño del mango: Aislamiento por inmersión
 Diseño sin chispas: No
 Tipos de articulaciones: Articulación colocada
 Proceso de endurecimiento: Templado al aceite y revenido
 Regalo de primavera de apertura: No

Características

Medida	252-400mm
Contenido (número de piezas)	1
Tip-Ø	4,5 mm
Diámetro del eje (1)	252-400 mm
Diámetro del eje (2)	9.15/16-15.13/16"
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño del mango	Aislamiento por inmersión
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación colocada
Proceso de endurecimiento	Templado al aceite y revenido
Regalo de primavera de apertura	No

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
----------	------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,92
Largo artículo (cm)	585 mm
Ancho artículo (cm)	200 mm
Alto artículo (cm)	25 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,92
Producto empaquetado: largo (cm)	59,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50

Clasificación

eClass	21-04-38-07
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de anillo de retención (27112110)