

## 142 Alicates universales

Referencia: 142 7 TL  
 EAN-13: 4010886932513  
 Marca: GEDORE



Medida: universal 7" , ajustable 17 veces, aislado por inmersión



### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 8976 forma C, Con la unión de la caja y la protección de la abrazadera, Ajuste fino por medio de un botón, No. 142 7 = 17-posiciones de ajusta, No. 142 10 = 15 posiciones de ajuste, No. 142 12 = 17-posiciones de ajuste, Ajuste con una sola mano con una gran superficie de actuación, Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos, Bocas largas, Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos, GEDORE cromo vanadio acero especial, Dientes endurecidos por inducción, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Diseño C = patas de mango delgado con costillas forjadas, Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes, TC = cromado, con mangos bañados en azul

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 Tipos de articulaciones: Articulación pasante  
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción  
 Color del mango: Azul

### Características

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Medida                         | universal 7" , ajustable 17 veces, aislado por inmersión |
| Contenido (número de piezas)   | 1                                                        |
| Ancho de la cabeza 1           | 40,0 mm                                                  |
| Espesor de la cabeza T1        | 6,5 mm                                                   |
| Ancho de sujeción (1)          | 37 mm                                                    |
| Número de posiciones de ajuste | 17                                                       |
| 1000V aislado                  | No                                                       |
| Certificado por la VDE         | No                                                       |
| Diseño del mango               | Aislamiento por inmersión                                |
| Diseño sin chispas             | No                                                       |
| molde para hornear             | mandíbulas planas                                        |
| Longitud de mordazas L3        | 32 mm                                                    |

### Acabados

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Acabado  | Gris acero             |

## Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | DIN ISO 8976 - Forma C |
|---------------|------------------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 185 mm |
| Ancho artículo (cm) | 43 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 16 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,50  |

## Clasificación

|        |             |
|--------|-------------|
| eClass | 21-04-38-26 |
|--------|-------------|