

146 Alicates universales Ajustable en 7 direcciones



Referencia: 146 10 C
 EAN-13: 4010886641323
 Marca: GEDORE

Medida: , ajustable 7 veces



Descripción general

Ejecución según DIN ISO 8976 forma C, Con articulación de seguridad y protección de sujeción, Auto-apretado debido a las superficies de agarre desplazadas, GEDORE cromo vanadio acero especial, cromado, con espejo pulido, Dientes endurecidos por inducción, Diseño C = patas de mango delgado con costillas forjadas, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Ancho de la cabeza 1: 48,0 mm
 Diseño sin chispas: No
 Tipos de articulaciones: Articulación pasante
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
 Espesor de la cabeza T1: 4,8 mm
 Ancho de sujeción (1): 31 mm
 molde para hornear: mandíbulas planas
 Longitud de mordazas L3: 32,5 mm

Características

Medida	, ajustable 7 veces
Contenido (número de piezas)	1
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Ancho de la cabeza 1	48,0 mm
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación pasante
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción
Espesor de la cabeza T1	4,8 mm
Ancho de sujeción (1)	31 mm
molde para hornear	mandíbulas planas
Longitud de mordazas L3	32,5 mm

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 8976 - Forma C
---------------	------------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	250 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	27,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,40
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00

Clasificación

eClass	21-04-38-26
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104)