

183 Mordaza

Referencia: 183 10 JC
 EAN-13: 4010886951552
 Marca: GEDORE

Medida: Llave de alicates 10" JC con fundas de mango 2K



Descripción general

Función de llave y alicate en una herramienta, DIN ISO 5743, Sustituye a dos juegos de llaves para tornillos completos, métricos y pulgadas (0 - 52mm y - 2"), Montaje cuidadoso más sensible con las superficies de conexiones roscadas (p. ej. guarniciones cromadas), Herramienta universal ajustable para atornillar, Perfecto para doblar, sujetar, apretar o asir distintos tipos de piezas de trabajo, Colocación perfecta para evitar dañar los cantos, Ajuste del ancho de llave gracias al mecanismo de deslizamiento y las mandíbulas paralelas, sin escalonamientos, Bloqueo seguro una vez que se haya seleccionado el ancho de llave, Activación del mecanismo de deslizamiento desde prácticamente cualquier posición de ajuste, También se puede emplear como llave de carraca para apretar y aflojar cómoda y rápidamente los tornillos y tuercas hexagonales, Alto ratio (>1:10) de agarre y presión en las bocas, Fabricado de acero bonificado especial GEDORE para soportar las condiciones más duras, También se puede usar como tornillo de banco fuera del taller, Ajuste óptimo y ergonómico de la posición de la mano al ancho de apertura de las mandíbulas o de la llave, Mordazas de protección disponibles como opción, TC = cromado, con mangos bañados en azul

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Tipos de articulaciones: Articulación pasante
 molde para hornear: mandíbulas planas

Características

| | |
|--------------------------------|---|
| Medida | Llave de alicates 10" JC con fundas de mango 2K |
| Contenido (número de piezas) | 1 |
| Diseño del mango | 2K |
| Ancho de sujeción (1) | 52 mm |
| Color del mango | Azul / Antracita |
| Tamaño (2) | 10" |
| Ancho de la cabeza 1 | 52,0 mm |
| Altura de la cabeza 1 | 35 mm |
| Diseño sin chispas | No |
| Espesor de la cabeza T1 | 8,0 mm |
| Longitud de mordazas L3 | 35 mm |
| Fuerza máxima | 3,0 mm |
| Ancho de sujeción (2) | 2" |
| Número de posiciones de ajuste | 21 |
| 1000V aislado | No |

Acabados

| | |
|----------|---------------------------|
| Material | Acero templado y revenido |
| Acabado | Cromada |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN ISO 5743 |
|---------------|--------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 265 mm |
| Ancho artículo (cm) | 58 mm |
| Alto artículo (cm) | 21 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 32,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,10 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-04-90-05 |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de especialidad (27111714) |