

8314 Cortador lateral modelo sueco

Referencia: 8314-160 TC
 EAN-13: 4010886976166
 Marca: GEDORE



Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5749, Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido, Versión TC = cromado, con recubrimiento plástico azul sumergido

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Diseño sin chispas: No
 Tipos de articulaciones: Articulación empotrada
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
 Regalo de primavera de apertura: No
 La forma de la hoja (2): con faceta
 Dureza del borde de corte: 63 - 65 HRC
 Color del mango: Azul
 Chaflán: con
 ESD Sí/No: No

Características

Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	22,0 mm
Diseño del mango	Aislamiento por inmersión
Espesor de la cabeza T1	10,0 mm
Altura de la cabeza 1	19 mm
con la vanguardia...	Sí
Fuerza máxima	1,0 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación empotrada
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción
Regalo de primavera de apertura	No

Acabados

Material	Acero templado y revenido
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5749
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	160 mm
Ancho artículo (cm)	53 mm
Alto artículo (cm)	14 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,30
Producto empaquetado: alto (cm)	1,40

Clasificación

eClass	21-04-37-11
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de corte diagonal (27112114)