


## 8316 Cortador lateral de potencia Modelo americano



Referencia: 8316-160 TL

EAN-13: 4010886671207

Marca: GEDORE

Medida: 160 mm aislado por inmersión



### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5749, Alto apalancamiento para un corte fácil, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Los bordes de corte endurecidos por inducción (63 - 65 HRC) permiten un rendimiento de corte consistente durante un largo período de tiempo, Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el rodamiento de remaches excéntricos y el diseño ergonómico del mango, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido, TC = cromado, con mangos bañados en azul

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Diseño sin chispas: No

Tipos de articulaciones: Articulación colocada

Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción

Regalo de primavera de apertura: No

La forma de la hoja (2): con faceta

Dureza del borde de corte: 63 - 65 HRC

Color del mango: Azul

Chaflán: con

ESD Sí/No: No

## Características

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Medida                             | 160 mm aislado por inmersión |
| Contenido (número de piezas)       | 1                            |
| Ancho de la cabeza 1               | 24,5 mm                      |
| Altura de la cabeza 1              | 19 mm                        |
| Diseño del mango                   | Aislamiento por inmersión    |
| Espesor de la cabeza T1            | 10,0 mm                      |
| La longitud del borde de corte (1) | 19 mm                        |
| con la vanguardia...               | Sí                           |
| Fuerza máxima                      | 1,0 mm                       |
| 1000V aislado                      | No                           |
| Certificado por la VDE             | No                           |
| Diseño sin chispas                 | No                           |
| Tipos de articulaciones            | Articulación colocada        |
| Proceso de endurecimiento          | Endurecido por inducción     |
| Regalo de primavera de apertura    | No                           |

## Acabados

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Material | Acero templado y revenido |
| Acabado  | Gris acero                |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN ISO 5749 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 165 mm |
| Ancho artículo (cm) | 52 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 14 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,50  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-37-11                                                                                                                            |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de corte diagonal (27112114) |