

8367 Cortador de punta de energía



Referencia: 8367-160 JC
EAN-13: 4010886674918
Marca: GEDORE

Medida: Mango 2K

4 010886 674918 >

Descripción general

Según la norma DIN ISO 5748, Una gran ayuda para facilitar el trabajo, Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Ancho de la cabeza 1: 27,0 mm

Diseño sin chispas: No

Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción

Ancho de corte: 23,5 mm

Regalo de primavera de apertura: No

Espesor de la cabeza T1: 23,5 mm

La forma de la hoja (2): con faceta

Dureza del borde de corte: 63 - 65 HRC

Longitud de mordazas L3: 6,9 mm

Chaflán: con

ESD Sí/No: No

Valores de corte

Cable blando: 2 mm / 12 AWG; Alambre duro: 2,5 mm / 10 AWG; Cable de dureza media: 3,4 mm / 8 AWG; Alambre blando: 4,5 mm / 5 AWG

Características

Medida	Mango 2K
Contenido (número de piezas)	1
Diseño del mango	2K
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Ancho de la cabeza 1	27,0 mm
Diseño sin chispas	No
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción
Ancho de corte	23,5 mm
Regalo de primavera de apertura	No
Espesor de la cabeza T1	23,5 mm
La forma de la hoja (2)	con faceta
Dureza del borde de corte	63 - 65 HRC
Longitud de mordazas L3	6,9 mm
Chafán	con

Acabados

Material	Acero templado y revenido
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5748
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	160 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	6,30

Clasificación

eClass	21-04-37-11
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de corte diagonal (27112114)