

## 8563 D - 8568 DL Llave dinamométrica DREMOMETER 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft



Referencia: 8563-20  
EAN-13: 4002805856321  
Marca: GEDORE

Medida: Llave dinamométrica DREMOMETER D en caja 155-760 Nm



### Descripción general

Aplicación: Apriete controlado del tornillo en el rango de 155 - 760 Nm / 115 - 560 lbf·ft, Para su uso en casi cualquier producción industrial, Modelo: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II clase A, incluye certificado de comprobación, calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %, 3/4" cuadrado con pasador de retención DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Disparo automático de corto recorrido con señal táctil y audible, Doble escala con una división de escala de 10 Nm y 10 lbf·ft, Ventaja técnica/función: Ligero, pero robusto (porque la carcasa está hecha de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para el taller, No hay cambio de valores ni influencia en la precisión al trabajar con ambas manos o al operar fuera del mango (como con las llaves de torsión convencionales). Tanto la escuadra de accionamiento como el punto de pivote están en un eje, por lo que la seguridad de la aplicación es alta y se puede ampliar para reducir la carga de trabajo del usuario. Desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de la fuerza del mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada en la propia forja de calidad del grupo, La más alta precisión incluso con un uso continuo y pesado, Larga vida y amplios espacios entre mantenimientos, Funcionamiento sencillo - apriete rápido y seguro del par de torsión, Un ajuste agradable a través de la perilla de ajuste cautivo en el extremo del mango. Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
Ancho de la cabeza 1: 45,0 mm  
Altura de la cabeza 1: 35 mm  
La unidad cuadrada... (1): 3/4"  
La unidad cuadrada... (2): 20 mm  
Par de torsión (máx.) (1): 760 Nm  
Par de torsión (mín.) (1): 155 Nm  
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1): 155 Nm - 760 Nm  
Configuración fija: No  
Precisión +/-: +/- 3 %  
Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido  
Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017  
Tipo de escala: doble  
Rango de par de torsión (mín./máx.) (2): 115 lbf·ft - 560 lbf·ft  
Par de torsión (máx.) (2): 560 lbf·ft  
Par de torsión (mín.) (2): 115 lbf·ft  
La longitud de calibración: 719 mm  
Fusible de salida cuadrado: Seguridad por pasador  
División de escala (3): 10 lbf·ft  
Distancia vivienda - centro cuadrado: 22,5 mm

## Grupos destinatarios

Automóviles; Industria; Vehículos de construcción y comerciales; Militar; Energía; Ingeniería mecánica; Taller; Servicios públicos; Servicio; Agricultura; Petróleo y gas

## Área de aplicación

Montaje; Montaje en serie; Producción; Mantenimiento y reparación

## Características

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Medida                                  | Llave dinamométrica DREMOMETER D en caja 155-760 Nm |
| Contenido (número de piezas)            | 1                                                   |
| Tipo de conducción/ conducción...       | Cuadrado simple rígido                              |
| Dirección de apriete                    | a la derecha                                        |
| Tipo de llave dinamométrica             | D                                                   |
| 1000V aislado                           | No                                                  |
| Certificado por la VDE                  | No                                                  |
| Ancho de la cabeza 1                    | 45,0 mm                                             |
| Altura de la cabeza 1                   | 35 mm                                               |
| La unidad cuadrada... (1)               | 3/4"                                                |
| La unidad cuadrada... (2)               | 20 mm                                               |
| Par de torsión (máx.) (1)               | 760 Nm                                              |
| Par de torsión (mín.) (1)               | 155 Nm                                              |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (1) | 155 Nm - 760 Nm                                     |
| Configuración fija                      | No                                                  |

## Acabados

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Material | Aleación de aluminio |
|----------|----------------------|

## Certificaciones

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Certificación | DIN 3120 - B 20; ISO 1174 |
|---------------|---------------------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Peso artículo (kg)  | 7,70   |
| Largo artículo (cm) | 812 mm |
| Ancho artículo (cm) | 45 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 60 mm  |

## Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 1.00          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 7,10          |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 84,50         |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,50         |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,50          |
| Presentación                     | Caja de metal |

## Clasificación

eClass 21-04-02-22

---

UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías /  
Llaves de torsión (27111715)

---