

## 8572 F Llave dinamométrica DREMOMETER 1500-3000 N·m



Referencia: 8572-02  
EAN-13: 4002805857229  
Marca: GEDORE

Medida: en caja 1500-3000 Nm



### Descripción general

Aplicación: Apriete controlado del tornillo en el rango de 1500 - 3000 Nm, Para su uso en casi cualquier producción industrial, Modelo: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II clase A, incluye certificado de comprobación, calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %, Accionamiento cuadrado de 1,1/2" con retención de pasador DIN 3121 - F 40, ISO 1174, Disparo automático de corto recorrido con señal táctil y audible, Escala única con una división de escala de 50 Nm, Ventaja técnica/función: Ligero, pero robusto (porque la carcasa está hecha de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para el taller, No hay cambio de valores ni influencia en la precisión al trabajar con ambas manos o al operar fuera del mango (como con las llaves de torsión convencionales). Tanto la escuadra de accionamiento como el punto de pivote están en un eje, por lo que la seguridad de la aplicación es alta y se puede ampliar para reducir la carga de trabajo del usuario. Desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de la fuerza del mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada en la propia forja de calidad del grupo, La más alta precisión incluso con un uso continuo y pesado, Larga vida y amplios espacios entre mantenimientos, Funcionamiento sencillo - apriete rápido y seguro del par de torsión, Un ajuste agradable a través de la perilla de ajuste cautivo en el extremo del mango. Para apretar de forma controlada a la derecha

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
Ancho de la cabeza 1: 70,0 mm  
Altura de la cabeza 1: 40 mm  
La unidad cuadrada... (1): 1.1/2"  
La unidad cuadrada... (2): 40 mm  
Par de torsión (máx.) (1): 3000 Nm  
Tipo de conducción/ conducción...: Cuadrillo único  
Par de torsión (mín.) (1): 1500 Nm  
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1): 1500 Nm - 3000 Nm  
Configuración fija: No  
Dirección de apriete: a la derecha  
Precisión +/-: +/- 3 %  
Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido  
Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017  
Tipo de escala: Mono  
La longitud de calibración: 2309 mm  
Fusible de salida cuadrado: Seguridad por pasador  
Distancia vivienda - centro cuadrado: 35 mm  
Tipo de llave dinamométrica: F  
La longitud del tubo deslizante: 925 mm

La longitud del tubo deslizante 2: 745 mm

### Grupos destinatarios

Industria; Vehículos de construcción y comerciales; Militar; Energía; Ingeniería mecánica; Servicios públicos; Servicio; Petróleo y gas

### Lista de partes (texto)

Tubo de extensión No. 8564-92 + 8572-74

### Área de aplicación

Montaje; Mantenimiento y reparación

### Características

| Medida                                  | en caja 1500-3000 Nm |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Contenido (número de piezas)            | 1                    |
| 1000V aislado                           | No                   |
| Certificado por la VDE                  | No                   |
| Ancho de la cabeza 1                    | 70,0 mm              |
| Altura de la cabeza 1                   | 40 mm                |
| La unidad cuadrada... (1)               | 1.1/2"               |
| La unidad cuadrada... (2)               | 40 mm                |
| Par de torsión (máx.) (1)               | 3000 Nm              |
| Tipo de conducción/ conducción...       | Cuadrillo único      |
| Par de torsión (mín.) (1)               | 1500 Nm              |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (1) | 1500 Nm - 3000 Nm    |
| Configuración fija                      | No                   |
| Dirección de apriete                    | a la derecha         |
| Precisión +/-                           | +/- 3 %              |

### Acabados

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Material | Aleación de aluminio |
|----------|----------------------|

### Certificaciones

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Certificación | ISO 1174; DIN 3121 – F40 |
|---------------|--------------------------|

### Dimensiones

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Peso artículo (kg)  | 21,20    |
| Largo artículo (cm) | 1.037 mm |
| Ancho artículo (cm) | 70 mm    |
| Alto artículo (cm)  | 40 mm    |

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 1.00          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 21,20         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 110,50        |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,50         |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,50         |
| Presentación                     | Caja de metal |

### Clasificación

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-22                                                                                                         |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715) |