

8573 BC - 8578 BCL Llave dinamométrica DREMOMETER 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft



Referencia: 8578-00
 EAN-13: 4002805857816
 Marca: GEDORE

Medida: BCL 40-200 Nm



Descripción general

Aplicación: Apriete controlado del tornillo en el rango de 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf·ft, Para su uso en casi cualquier producción industrial, Modelo: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II clase A, inclusive certificado de comprobación, calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %, Accionamiento cuadrado de 1/2" con cerradura de bola DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, Disparo automático de corto recorrido con señal táctil y audible, Doble escala con una división de escala de 5 Nm y 5 lbf·ft, Con botón de expulsión, Ventaja técnica/función: Ligero, pero robusto (porque la carcasa está hecha de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para el taller, No hay cambio de valores ni influencia en la precisión al trabajar con ambas manos o al operar fuera del mango (como con las llaves de torsión convencionales). Tanto la escuadra de accionamiento como el punto de pivote están en un eje, por lo que la seguridad de la aplicación es alta y se puede ampliar para reducir la carga de trabajo del usuario. Desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de la fuerza del mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada en la propia forja de calidad del grupo, La más alta precisión incluso con un uso continuo y pesado, Larga vida y amplios espacios entre mantenimientos, Funcionamiento sencillo - apriete rápido y seguro del par de torsión, Un ajuste agradable a través de la perilla de ajuste cautivo en el extremo del mango. Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Ancho de la cabeza 1: 35,0 mm
 Altura de la cabeza 1: 30 mm
 La unidad cuadrada... (1): 1/2"
 La unidad cuadrada... (2): 12,5 mm
 Par de torsión (máx.) (1): 200 Nm
 Par de torsión (mín.) (1): 40 Nm
 Rango de par de torsión (mín./máx.) (1): 40 Nm - 200 Nm
 Configuración fija: No
 Precisión +/-: +/- 3 %
 Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido
 Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
 Tipo de escala: doble
 Rango de par de torsión (mín./máx.) (2): 30 lbf·ft - 150 lbf·ft
 Par de torsión (máx.) (2): 150 lbf·ft
 Par de torsión (mín.) (2): 30 lbf·ft
 División de escala (1): 5 Nm
 La longitud de calibración: 463 mm
 Fusible de salida cuadrado: Seguridad por bolas
 División de escala (3): 5 lbf·ft

Distancia vivienda - centro cuadrado: 17,5 mm

Grupos destinatarios

Automóviles; Industria; Vehículos de construcción y comerciales; Militar; Energía; Ingeniería mecánica; Taller; Servicios públicos; Servicio; Agricultura; Petróleo y gas

Área de aplicación

Montaje; Montaje en serie; Producción; Mantenimiento y reparación

Características

Medida	BCL 40-200 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Tipo de conducción/ conducción...	Doble cuadrado rígido
Dirección de apriete	Izquierda y derecha
Tipo de llave dinamométrica	BCL
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Ancho de la cabeza 1	35,0 mm
Altura de la cabeza 1	30 mm
La unidad cuadrada... (1)	1/2"
La unidad cuadrada... (2)	12,5 mm
Par de torsión (máx.) (1)	200 Nm
Par de torsión (mín.) (1)	40 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	40 Nm - 200 Nm
Configuración fija	No

Acabados

Material	Aleación de aluminio
----------	----------------------

Certificaciones

Certificación	DIN 3120 - A 12,5; ISO 1174
---------------	-----------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	551 mm
Ancho artículo (cm)	35 mm
Alto artículo (cm)	30 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,50
Producto empaquetado: largo (cm)	67,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Caja de plástico

Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)