

## 8133 Alicate de múltiple acción con corte, dentado, forma recta



Referencia: 8133-180 TC  
 EAN-13: 4010886975985  
 Marca: GEDORE



### Descripción general

Alicate multifuncional para el sector mecánico y electrónico, Sujetar, cortar, aislar, entallar, chafar, Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas, Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para alambre semiduro 1,6 mm, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Para pelar cables de 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Filo de corte endurecido adicionalmente por inducción, Versión JC = cromada, con mangos de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañadas en azul, TC = cromado, con mangos bañados en azul

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Diseño sin chispas: No  
 Tipos de articulaciones: Articulación empotrada  
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción  
 Regalo de primavera de apertura: No  
 La forma de la hoja (2): con faceta  
 Dureza del borde de corte: 62 - 64 HRC  
 molde para hornear: mandíbulas redondas planas  
 Chaflán: con  
 ESD Sí/No: No

## Características

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Contenido (número de piezas)    | 1                         |
| Diseño del mango                | Aislamiento por inmersión |
| Color del mango                 | Azul                      |
| con la vanguardia...            | Sí                        |
| Fuerza máxima                   | 3,0 mm                    |
| Ancho de la punta W4            | 3,5 mm                    |
| 1000V aislado                   | No                        |
| Certificado por la VDE          | No                        |
| Diseño sin chispas              | No                        |
| Tipos de articulaciones         | Articulación empotrada    |
| Proceso de endurecimiento       | Endurecido por inducción  |
| Regalo de primavera de apertura | No                        |
| La forma de la hoja (2)         | con faceta                |
| Dureza del borde de corte       | 62 - 64 HRC               |

## Acabados

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Material | Acero templado y revenido |
| Acabado  | Cromada                   |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 175 mm |
| Ancho artículo (cm) | 50 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 13 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 17,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,30  |

## Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| eClass | 21-04-38-90   |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104) |