

## 8210 Alicate de combinación Modelo alemán

Referencia: 8210-180 TC  
 EAN-13: 4010886976012  
 Marca: GEDORE



Medida: combinada



### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5746, Diseño reforzado, para un uso continuo y resistente, Caja de corte adjunta, Para material redondo y plano, Para alambre semiduro 1,6 mm, Filos de precisión, endurecidos por inducción, dureza de los filos 62 - 64 HRC, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes, TC = cromado, con mangos bañados en azul

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Diseño sin chispas: No  
 Tipos de articulaciones: Articulación empotrada  
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción  
 La forma de la hoja (2): con faceta  
 Dureza del borde de corte: 62 - 64 HRC  
 molde para hornear: mandíbulas planas  
 Color del mango: Azul  
 Chaflán: con

### Características

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Medida                                               | combinada                 |
| Contenido (número de piezas)                         | 1                         |
| Ancho de la cabeza 1                                 | 27,0 mm                   |
| Diseño del mango                                     | Aislamiento por inmersión |
| Espesor de la cabeza T1                              | 11,8 mm                   |
| Longitud de mordazas L3                              | 38 mm                     |
| Ancho de la punta W4                                 | 6,4 mm                    |
| Regalo de primavera de apertura con la vanguardia... | No                        |
| Fuerza máxima                                        | Sí                        |
| 1000V aislado                                        | 11,8 mm                   |
| Certificado por la VDE                               | No                        |
| Diseño sin chispas                                   | No                        |
| Tipos de articulaciones                              | Articulación empotrada    |
| Proceso de endurecimiento                            | Endurecido por inducción  |

## Acabados

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Material | Acero templado y revenido |
| Acabado  | Cromada                   |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN ISO 5746 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 182 mm |
| Ancho artículo (cm) | 49 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 14 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,90  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,40  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-38-09                                                                                                           |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104) |