

## 8250 Alicates de combinación de potencia

Referencia: 8250-200 TC  
 EAN-13: 4010886976081  
 Marca: GEDORE



### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5746, Para el estrés continuo más duro, Una gran ayuda para facilitar el trabajo, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, extra largos, dureza del canto 62 - 64 HRC, Para material redondo y plano, Para todo tipo de cables, alambre duro, cuerda de piano 1,6 mm, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes, Los fórceps significan un 35% menos de esfuerzo, Superficie de agarre con corte para un agarre particularmente bueno, Superficies de agarre con dientes gruesos para sujetar firmemente los tornillos, tubos, etc., Superficies de agarre rugosas para sujetar con seguridad tornillos, tubos, etc.

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Diseño sin chispas: No  
 Tipos de articulaciones: Articulación empotrada  
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción  
 La forma de la hoja (2): con faceta  
 Dureza del borde de corte: 62 - 64 HRC  
 molde para hornear: mandíbulas planas  
 Color del mango: Azul  
 Chaflán: con

## Características

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Contenido (número de piezas)                         | 1                         |
| Ancho de la cabeza 1                                 | 27,0 mm                   |
| Espesor de la cabeza T1                              | 12,4 mm                   |
| Longitud de mordazas L3                              | 39,5 mm                   |
| Ancho de la punta W4                                 | 6,5 mm                    |
| Diseño del mango                                     | Aislamiento por inmersión |
| Regalo de primavera de apertura con la vanguardia... | No<br>Sí                  |
| Fuerza máxima                                        | 12,4 mm                   |
| 1000V aislado                                        | No                        |
| Certificado por la VDE                               | No                        |
| Diseño sin chispas                                   | No                        |
| Tipos de articulaciones                              | Articulación empotrada    |
| Proceso de endurecimiento                            | Endurecido por inducción  |

## Acabados

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Material | Acero templado y revenido |
| Acabado  | Cromada                   |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN ISO 5746 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 197 mm |
| Ancho artículo (cm) | 49 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 16 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 19,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,90  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,60  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-38-09                                                                                                           |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104) |