

8314-180 Cortador lateral de potencia Modelo sueco



Referencia: 8314-180 TC
EAN-13: 4010886976173
Marca: GEDORE

Medida: Alicates de corte lateral

4  010886 976173 >

Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5749, Alta acumulación de fuerza debido a la forma convexa del mango (coronado, es decir, las superficies/mangos ligeramente redondeados evitan los picos de fuerza puntiformes desfavorables. La fuerza se distribuye así uniformemente sobre la palma de la mano :-)), Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre semiduro 1,6 mm, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, TC = cromado, con mangos bañados en azul

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Ancho de la cabeza 1: 26,0 mm

Altura de la cabeza 1: 25 mm

Diseño sin chispas: No

Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción

Regalo de primavera de apertura: No

Espesor de la cabeza T1: 11,0 mm

La forma de la hoja (2): con faceta

Dureza del borde de corte: 63 - 65 HRC

Color del mango: Azul

Chaflán: con

ESD Sí/No: No

La longitud del borde de corte (1): 25 mm

Valores de corte

Alambre duro: 2,5 mm / 10 AWG; Cable de dureza media: 3 mm / 9 AWG; Alambre blando: 4 mm / 6 AWG

Características

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Medida | Alicates de corte lateral |
| Contenido (número de piezas) | 1 |
| Diseño del mango | Aislamiento por inmersión |
| con la vanguardia... | Sí |
| Fuerza máxima | 1,0 mm |
| 1000V aislado | No |
| Certificado por la VDE | No |
| Ancho de la cabeza 1 | 26,0 mm |
| Altura de la cabeza 1 | 25 mm |
| Diseño sin chispas | No |
| Proceso de endurecimiento | Endurecido por inducción |
| Regalo de primavera de apertura | No |
| Espesor de la cabeza T1 | 11,0 mm |
| La forma de la hoja (2) | con faceta |
| Dureza del borde de corte | 63 - 65 HRC |

Acabados

| | |
|----------|---------------------------|
| Material | Acero templado y revenido |
| Acabado | Gris acero |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN ISO 5749 |
|---------------|--------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 180 mm |
| Ancho artículo (cm) | 51 mm |
| Alto artículo (cm) | 16 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,60 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-04-37-11 |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de corte diagonal (27112114) |