



Herramientas abrasivas para máquinas automáticas de afilar sierras para sierras circulares y sierras de cinta y turbina de gas estelitadas

Referencia: 9293
 EAN-13: 9003170092937
 Marca: TYROLIT

Variante: 1 150x4x20 88A80M5AV217

- Alto mantenimiento del perfil
- Para rectificado en húmedo
- Adaptadas a la calidad superficial exigida

Descripción general

Descripción

Tyrolit vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero rápido. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.

Características Especiales

Alto mantenimiento del perfil
 Adaptado a los requisitos de la superficie

Aplicaciones

Para rectificado en seco y en húmedo de HSS, CV y sierras estelitizadas

Características

Variante	1 150x4x20 88A80M5AV217
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	150 mm
Taladro	20 mm
Espesor	4 mm
Grano	80
Especificación	88A 80 M5A V217
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Rueda afiladora de sierras
Dimensión D x T x H	150 x 4 x 20 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-11

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
