



9 003171 172416 >

## Discos de desbaste plano pendular cerámicos conv. para aceros sin alear y de baja aleación

Referencia: 117241  
EAN-13: 9003171172416  
Marca: TYROLIT

Variante: 1 400x50x127 SD56A46II8PVK3F

- Rectificado en frío
- Autoafilado
- Larga duración

### Descripción general

#### Descripción

Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material. Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

#### Características Especiales

Rectificado frío y mejores resultados

Larga duración de la herramienta

#### Aplicaciones

Para el desbaste y la sala de medición de precisión en la construcción de máquinas y moldes

#### Características

Variante	1 400x50x127 SD56A46II8PVK3F
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	400 mm
Taladro	127 mm
Espesor	50 mm
Grano	46
Especificación	SD56A 46 II8P VK3 F
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Herramientas de rectificado en plano pendular
Dimensión D x T x H	400 x 50 x 127 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,40
--------------------	-------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	11,33

**Clasificación**

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---