



Herramientas abrasivas para máquinas automáticas de afilar sierras para sierras circulares y sierras de cinta y turbina de gas estelitadas

Referencia: 237227
EAN-13: 9003172372273
Marca: TYROLIT

Variante: 1 250x10x32 M455A60M7B82 63

- Alto mantenimiento del perfil
- Para rectificado en húmedo
- Adaptadas a la calidad superficial exigida

Descripción general

Descripción

Tyrolit vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero rápido. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.

Características Especiales

Alto mantenimiento del perfil
Adaptado a los requisitos de la superficie

Aplicaciones

Para rectificado en seco y en húmedo de HSS, CV y sierras estelilizadas

Características

Variante	1 250x10x32 M455A60M7B82 63
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	250 mm
Taladro	32 mm
Espesor	10 mm
Grano	60
Especificación	M455A60M7B82 /63
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Rueda afiladora de sierras
Dimensión D x T x H	250 x 10 x 32 mm
Revoluciones por minuto, máx.	4.85 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	B

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,01
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,11

Clasificación

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---