



9 003173 280270 >

Discos diamantados aglomerados con resina para rectificado de flancos para metal duro

Referencia: 328027
 EAN-13: 9003173280270
 Marca: TYROLIT

Variante: 4B9 100x10x32 D91C50B42AL

- Alto rendimiento de arranque de material
- Tamaño de grano óptimo
- Para pasos de diente estrechos

Descripción general

Descripción

Este producto Tyrolit es adecuado tanto para el rectificado de reparación como el de producción y ofrece elevados rendimientos de arranque sobre carburo de tungsteno. Esto se consigue, principalmente, debido a una concentración y un sistema de aglomerante a la medida. Las muelas de diamante están disponibles para todas las máquinas de afilar estándar en diámetros de 76 - 100 mm. Es importante tener en cuenta que para pasos de diente estrechos se deben utilizar en especial los diámetros de 76 - 80 mm.

Características Especiales

Alto arranque de material

Para pasos de diente estrechos

Aplicaciones

Para el rectificado de flancos en piezas de trabajo de metal duro

Características

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Variante | 4B9 100x10x32 D91C50B42AL |
| Form | 4B9 00345C PLATO RECTIFICADOR |
| Diámetro | 100 mm |
| Taladro | 32 mm |
| Espesor | 10 mm |
| Grano | 91 |
| Especificación | 5 - 4 |
| Vs /max | 50 m/s |
| Idoneidad del material | Carburo de tungsteno |
| Herramienta para | Rueda afiladora de sierras |
| Dimensión D x T x H | 100 x 10 x 32 mm |
| Abrasivo | D |
| Tipo de aglomerante | B |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC - Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)