



Piedras de marcaje cerámicas y aglomeradas con resina para metal duro y HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Referencia: 351654
EAN-13: 9003173516546
Marca: TYROLIT

Variante: 54SCH 20x15x60 C320-55V18

- rectificado en frío
- Buen perfilado

Descripción general

Descripción

Para obtener la máxima calidad de cepillado, los cabezales de cepillo de tamaño micro se nivelan con piedras de jointer. Los productos de Tyrolit producen excelentes efectos de repasado. Con este producto es posible nivelar cuchillas rectas de acero rápido y carburo de tungsteno.

Características Especiales

Rectificado frío

Aplicaciones

Para el rectificado de cabezas de cepilladoras de metal duro y HSS

Características

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Variante | 54SCH 20x15x60 C320-55V18 |
| Form | 54SCH PIEDRA DE SUPERACABADO |
| Diámetro | 20 mm |
| Taladro | 60 mm |
| Espesor | 15 mm |
| Grano | 320 |
| Especificación | C 320 -55 V18 |
| Vs /max | 35 m/s |
| Idoneidad del material | Acero rápido;Carburo de tungsteno |
| Herramienta para | Rueda afiladora de sierras |
| Dimensión B x C x L | 20 x 15 x 60 mm |
| Abrasivo | C |
| Tipo de aglomerante | V |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
