



Muelas cilíndricas interiores convencionales de marcaje cerámico para aceros sin aleación y de baja aleación

Referencia: 664785
EAN-13: 9003176647858
Marca: TYROLIT

Variante: 5 50x50x16 89A60J5V111 50

- Amplio surtido
- Buena conservación de la forma
- Baja carga térmica

Descripción general

Descripción

Estas muelas para rectificado cilíndrico de interiores hechas de corindón especial se utilizan para el rectificado de orificios pasantes y orificios de alineación. Ofrecen elevados rendimientos de arranque de material y excelente conservación de la forma. La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blancos y la 89A80 para aceros templados

Características Especiales

Amplio surtido
Baja carga térmica

Aplicaciones

Para el rectificado cilíndrico interior de agujeros pasantes y ajustes

Características

Variante	5 50x50x16 89A60J5V111 50
Form	5 MUELA CON 1 ENCAJE
Diámetro	50 mm
Taladro	16 mm
Espesor	50 mm
Grano	60
Especificación	25 X 25
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Acero
Herramienta para	Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores
Dimensión D x T x H	50 x 50 x 16 mm
Revoluciones por minuto, máx.	19.1 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-11

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
