



Herramientas abrasivas para máquinas automáticas de afilar sierras para sierras circulares y sierras de cinta y turbina de gas estelitadas

Referencia: 922647
EAN-13: 9003179226470
Marca: TYROLIT

Variante: 1 200x1,5x32 SA80L4VN-MOD 63

- Alto mantenimiento del perfil
- Para rectificado en húmedo
- Adaptadas a la calidad superficial exigida

Descripción general

Descripción

Tyrolit vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero rápido. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.

Características Especiales

Alto mantenimiento del perfil
Adaptado a los requisitos de la superficie

Aplicaciones

Para rectificado en seco y en húmedo de HSS, CV y sierras estelitizadas

Características

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Variante | 1 200x1,5x32 SA80L4VN-MOD 63 |
| Form | 1 MUELA RECTA |
| Diámetro | 200 mm |
| Taladro | 32 mm |
| Espesor | 1.5 mm |
| Grano | 80 |
| Especificación | SA 80 L4 VN-M OD /63 |
| Vs /max | 63 m/s |
| Idoneidad del material | Acero;Acero rápido |
| Herramienta para | Rueda afiladora de sierras |
| Dimensión D x T x H | 200 x 1,5 x 32 mm |
| Revoluciones por minuto, máx. | 6.05 rpm / U/min |
| Abrasivo | A |
| Tipo de aglomerante | V |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Clasificación

eClass 21-01-13-11

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
