



## Muelas cilíndricas interiores convencionales de marcaje cerámico para aceros sin aleación y de baja aleación

Referencia: 34694724  
EAN-13: 9003173216453  
Marca: TYROLIT

Variante: 1 100x20x40 89A60L6V111 50

- Amplio surtido
- Buena conservación de la forma
- Baja carga térmica

### Descripción general

#### Descripción

Estas muelas para rectificado cilíndrico de interiores hechas de corindón especial se utilizan para el rectificado de orificios pasantes y orificios de alineación. Ofrecen elevados rendimientos de arranque de material y excelente conservación de la forma. La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blancos y la 89A80 para aceros templados

#### Características Especiales

Amplio surtido  
Baja carga térmica

#### Aplicaciones

Para el rectificado cilíndrico interior de agujeros pasantes y ajustes

#### Características

Variante	1 100x20x40 89A60L6V111 50
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	100 mm
Taladro	40 mm
Espesor	20 mm
Grano	60
Especificación	89A 602 L6 V111 /50
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Acero
Herramienta para	Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores
Dimensión D x T x H	100 x 20 x 40 mm
Revoluciones por minuto, máx.	9.55 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Clasificación

eClass 21-01-13-11

---

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /  
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

## Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---