

LLAVE RÁPIDA DENTADA FORZA

Referencia: 821030D
EAN-13: 8424427492736
Marca: FORZA



Mínimo: 12
Máximo: 30

- Ajuste rápido y preciso: Permite trabajar con diferentes tamaños de tuercas (de 12 a 30 mm) sin necesidad de cambiar de herramienta, lo que ahorra tiempo y espacio.
- Carraca integrada: Facilita el apriete y afloje sin tener que reposicionar la llave, haciendo el trabajo más rápido y eficiente.
- Plus de agarre y seguridad gracias a su dentado.
- Ahorro de tiempo: La capacidad de ajustar rápidamente la llave al tamaño deseado y la función de carraca reducen significativamente el tiempo necesario para completar tareas mecánicas.
- Menor esfuerzo físico: El diseño ergonómico y la función de carraca permiten realizar trabajos de apriete y afloje con menos esfuerzo, lo que es especialmente beneficioso en tareas prolongadas o repetitivas.

8 424427 492736 >



Descripción general

La llave rápida ajustable con carraca de 12 a 30 mm es una herramienta versátil y ergonómica, diseñada para facilitar el trabajo de apriete y afloje de tuercas y tornillos.

Su principal característica es el mecanismo de ajuste rápido y preciso, que permite adaptar la llave al tamaño exacto de la tuerca en cuestión de segundos, eliminando la necesidad de cambiar constantemente entre diferentes tamaños de llaves.

Además, incorpora un sistema de carraca que permite realizar el trabajo con una sola mano, similar a un maneral reversible, lo que optimiza el tiempo y el esfuerzo en tareas de montaje y desmontaje.

Fabricada con materiales de alta calidad y resistencia, esta llave es ideal tanto para usos domésticos como profesionales, brindando una experiencia de uso cómoda y eficiente.

El dentado de la llave mejora la sujeción evitando que la herramienta resbale. Especialmente útil en piezas redondeadas.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la llave esté correctamente ajustada al tamaño de la tuerca antes de aplicar fuerza, para evitar dañar la herramienta o el material de trabajo.

Utilice la función de carraca para apretar o aflojar tuercas en espacios reducidos donde el movimiento es limitado. No use la llave como palanca para evitar sobrecargar el mecanismo de carraca y prolongar la vida útil de la herramienta.

Cuando trabaje con tuercas oxidadas o muy apretadas, aplique lubricante antes de usar la llave para facilitar el proceso.

Mantenga siempre la herramienta limpia y libre de residuos que puedan interferir con el mecanismo de ajuste y carraca.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la llave después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad o restos de grasa que puedan afectar el mecanismo de carraca y ajuste.

Lubrique periódicamente el mecanismo de la carraca para garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

Almacene la llave en un lugar seco y seguro, protegida de la humedad y la corrosión, para mantener su condición óptima."

Características

Mínimo	12
Máximo	30

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

enlace	enlace a LLAVE RÁPIDA DENTADA FORZA
--------	---