



METAL PLUS F30

¡ NOVEDAD ! hasta el 01/01/2026

Referencia: GE-086_T06

EAN-13: 8430951180285

Marca: 3L

TALLA: 6

- Alimentación con el máximo riesgo de corte
- Industria ganadera, vacuno, porcino, avícola etc
- Trabajos directos con animales o con utensilios con corte (cuchillos jamoneros etc)

Descripción general

Guante fabricado en tejido de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), fibra de vidrio y nylon sin costuras.

Muy confortable y flexible.

Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano.

Gran tacto para el manejo de pequeños componentes.

Guante extra largo (30 cm).

Aplicaciones

Protección mecánica para trabajos con riesgo de corte. Guantes para uso en alimentación, mecanizado, mantenimiento, manejo de pequeños componentes.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 2

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 3

Corte EN ISO 13997: Nivel F

Características

TALLA	6
Total tallas para modelo	6, 7, 8, 9, 10, 11
Material Guante	Fibra de vidrio, Nylon, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 2
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel F

Acabados

Color	Azul
Material	UHMWPE, fibra de vidrio y nylon

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	DECLARACION DE CONFORMIDAD METAL PLUS F30
pdf	FICHA TECNICA METAL PLUS F30