

## SECADOR 6100 L/MIN CEVIK PRO CA-DRY6100PRO

Referencia: CA-DRY6100PRO

EAN-13: 8430019060498

Marca: CEVIK PRO

Imagen no disponible

- Temperatura ambiente 25°C
- Condiciones de referencia de la norma ISO 7183
- Presión de aire de entrada: 7 bar
- Punto de rocío : Clase 5 (ISO 8573-1)

8  430019 060498 >

### Descripción general

Los secadores CEVIK son un producto capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes más exigentes.

Todos los modelos cuentan con un sistema de gestión electrónica con doble sonda de temperatura que regula el punto de rocío y la presión de condensación; El intercambiador de calor ha sido diseñado y patentado para proporcionar el máximo rendimiento y la mínima caída de presión. El campo de aplicación de los secadores abarca desde la pequeña hasta la mediana industria.

Los secadores se desarrollan y producen con total respeto por el medio ambiente mediante el uso de gases eco compatibles y materiales reciclables.

### Características

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Caudal (l/min)          | 6100   |
| Caudal m3/h             | 366    |
| Voltaje /Tensión (V/Hz) | 230/50 |
| Pantalla digital        | SI     |
| Eficiencia (W)          | 3.47   |

### Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Cantidad de contenido            | 1.00        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 72,00       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 627,00      |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 527,00      |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1.123,00    |
| Presentación                     | Caja cartón |