



SUPERTIG 302 WAVE AC/DC AQUA+ACC TELWIN TE-816247

Referencia: TE-816247

EAN-13:

Marca: TELWIN

- Pantalla LCD para una interacción simplificada y una visualización y configuración inmediatas de los parámetros.
- Asegura los mejores rendimientos incluso en presencia de bajadas de tensión (hasta el -25%) y subidas de tensión (+15%)
- Estructura compacta y robusta para una mayor facilidad de transporte y unas dimensiones menores;

Descripción general

Soldadora inverter TIG AC/DC (HF o LIFT), TIG PULSADO (PULSE y EASY PULSE) y MMA, 270A. Con accesorios de soldadura TIG y grupo de enfriamiento de agua.

Dotada de display LCD para interacción y regulación simplificada de los parámetros de soldadura.

Funcionamiento en pulsado PULSE y pulsado facilitado EASY PULSE. Función avanzada THINSPOT para la soldadura por puntos en TIG de chapas finas de manera fácil, precisa y rápida. MIX AC-DC para calentar la pieza que soldar y prepararla para la soldadura en AC.

10 programas de soldadura personalizables.

Soldadura MMA: modalidad continua o pulsada (MMA Pulse).

Resistente a la suciedad y al polvo gracias al sistema de ventilación (túnel específico) que protege los componentes electrónicos garantizando una mayor duración en el tiempo. Estructura sólida y robusta.

Preparación para mandos a distancia.

Características

Voltaje /Tensión (V-Hz)	400-60/50
Campo regulación corriente CC (A)	5-270
Campo regulación corriente AC (A)	5-270
Corriente máx. DC EN60974-1 (A)	250-30%
Corriente máx. AC EN60974-1 (A)	250-30%
Corriente 60% DC (A)	170
Corriente 100% AC (A)	130
Corriente máx. absorbida (A)	16
Tensión máx. en vacío (V)	62

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	40,20
Presentación	Caja serigrafiada