

Andamio de aluminio plegable Flecto Brico



8 013186 200005 >

Referencia: FX001FL
EAN-13: 8013186200005
Marca: Gierre

- Sistema de cierre Fast&Lock patentado: rápido, seguro y sin herramientas.
- Plataforma de trabajo de madera contrachapada FSC de 1,47 x 0,60 m con ajuste perfecto al peldaño.
- Muy compacto cuando está cerrado ya que solo ocupa 23 cm de fondo.
- Ruedas giratorias Ø 100 mm con freno total que garantizan desplazamiento y seguridad.
- Altura de trabajo de hasta 2,91 m, ideal para bricolaje y mantenimiento doméstico.

Descripción general

El **andamio plegable de aluminio Flecto FX001FL** está diseñado para trabajos de bricolaje, pintura o mantenimiento en altura media. Su estructura de aluminio anodizado le aporta ligereza, durabilidad y resistencia a la corrosión.

Incorpora el **sistema de montaje rápido Fast&Lock**, que permite abrir, insertar y cerrar las piezas de forma sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales. Dispone de **travesaños de seguridad premontados** (perfil rectangular de 34 x 22 mm) que protegen al usuario y refuerzan la estructura.

La **plataforma de trabajo**, fabricada en madera contrachapada FSC de 1,47 x 0,60 m, encaja perfectamente sobre los peldaños para ofrecer una base estable. Las ruedas giratorias de Ø 100 mm con freno total facilitan el movimiento del andamio y aseguran su inmovilidad durante el trabajo.

Su **altura de trabajo alcanza los 2,91 m**, con una capacidad de **carga máxima de 150 kg**, y cuenta con 6 peldaños por tramo. Cumple los requisitos del **Decreto Legislativo 81/08** para la seguridad laboral.

Características técnicas:

- Material: aluminio anodizado de alta resistencia.
- Altura total: 1,93 m.
- Altura de la plataforma: 0,91 m.
- Medidas de la plataforma: 1,47 x 0,60 m (madera contrachapada FSC).
- Dimensiones del tramo: 1,46 x 0,64 m.
- Número de peldaños por tramo: 6.
- Sección de travesaños: tubo 34 x 22 mm premontado.
- Ruedas: Ø 100 mm con freno total.
- Capacidad de carga máxima: 150 kg.
- Sistema de cierre: patentado Fast&Lock (abrir, insertar, cerrar).
- Normativa: D.Lgs. 81/08 (uso doméstico y profesional ligero).
- Peso: 27,2 kg
- Fabricación: 100 % italiana
- Garantía: 5 años

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de pintura, instalación o limpieza en interiores y exteriores.
- Bricolaje doméstico y mantenimiento de viviendas.
- Reformas ligeras o tareas en altura media donde se requiera montaje rápido.
- Usuarios que buscan un andamio estable, compacto y de fácil transporte.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	293
Altura total (cm)	195
Altura máx. de la plataforma (cm)	91
Medidas de la plataforma (cm)	147x60
Perfil (mm)	60x22
Carga máx. (kg)	150
Huella (cm)	146x64

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	5 años
----------	--------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	27,20
Largo artículo (cm)	64
Ancho artículo (cm)	146
Alto artículo (cm)	195

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,50
Producto empaquetado: largo (cm)	194,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	76,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ANDAMIOS (08010405)
-------	---