

Andamio de aluminio plegable Flecto Pro



Referencia: FX002FL
EAN-13: 8013186200029
Marca: Gierre

- Montaje sin herramientas: apertura rápida y segura gracias al sistema plegable preensamblado.
- Doble plataforma de trabajo de madera Eurodeck antideslizante (1,47 x 0,35 m y 1,47 x 0,25 m).
- Ruedas giratorias Ø 125 mm con freno total, capacidad de carga 200 kg.
- Estructura de aluminio robusta con peldaños anchos y bloqueo de barandillas.
- Ocupa solo 23 cm plegado, ideal para transporte y almacenamiento compacto.

Descripción general

El **Gierre Flecto PRO FX002FL** es un **andamio plegable profesional de aluminio** diseñado para ofrecer máxima seguridad, rapidez de montaje y facilidad de transporte.

Su **sistema preensamblado** permite un despliegue completo sin herramientas: basta con abrir la estructura, bloquear las plataformas y fijar las barandillas. Incluye **dos plataformas de madera Eurodeck antideslizantes**, con medidas de 1,47 x 0,35 m y 1,47 x 0,25 m, que se ajustan perfectamente a los peldaños de aluminio.

Las **ruedas giratorias de Ø 125 mm** con freno total ofrecen estabilidad durante el uso y maniobrabilidad en el desplazamiento. El sistema de cordón con clip asegura los tramos del andamio, evitando movimientos accidentales. Su diseño compacto (solo **23 cm de grosor plegado**) permite guardarlo y transportarlo fácilmente.

Cumple la norma italiana D.Lgs. 81/08 y cuenta con garantía de 10 años, garantizando fiabilidad en entornos de trabajo profesional e industrial.

Características técnicas:

- Altura total: 1,95 m.
- Altura de la plataforma: 0,93 m.
- Altura de trabajo: 2,93 m.
- Número de peldaños por tramo: 6.
- Dimensiones del tramo: 1,46 x 0,64 m.
- Medidas de las plataformas: 1,47 x 0,35 m y 1,47 x 0,25 m.
- Material: aluminio anodizado de alta resistencia.
- Plataformas: madera Eurodeck antideslizante.
- Ruedas: Ø 125 mm con freno total (capacidad 200 kg).
- Sistema de cierre: cordón con clip de seguridad.
- Estado de suministro: preensamblado con plataformas y barandillas incluidas.
- Grosor plegado: 23 cm.
- Peso total: aprox. 30,2 kg.
- Normativa: D.Lgs. 81/08.
- Garantía: 10 años
- Fabricación: 100 % italiana.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos profesionales de mantenimiento, montaje, pintura o instalación eléctrica.
- Uso en obras, talleres o entornos industriales que requieran montaje rápido y movilidad.
- Perfecto para operarios que necesitan una estructura estable y transportable.
- Ideal para quienes buscan un andamio compacto con doble plataforma y seguridad profesional.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	293
Altura total (cm)	195
Altura máx. de la plataforma (cm)	93
Medidas de la plataforma (cm)	1,47x0,35 + 1,47x0,25
Perfil (mm)	60x22
Carga máx. (kg)	200
Huella (cm)	146x64

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	30,20
Largo artículo (cm)	64
Ancho artículo (cm)	146
Alto artículo (cm)	195

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	30,50
Producto empaquetado: largo (cm)	196,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	72,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ANDAMIOS (08010405)
-------	---