



Hoja de sierra circular con cable EXPERT High Pressure Laminate para sierra circular manual

Referencia: 2608644135
EAN-13: 3165140797016
Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 190
Taladro mm: 30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,6/1,6

- Diseñada para el corte de laminado a alta presión
- Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Ideal para cortar materiales laminados de alta presión, como tableros de fachadas, suelos o paneles de revestimiento
- Recomendado para constructores de fachadas, trabajadores de la construcción, colocadores de suelos y ebanistas: Larga vida útil

Descripción general

EXPERT High Pressure Laminate: gran resistencia para el corte de laminado a alta presión

Debido a que es tan duradero, el laminado de alta presión se utiliza en la construcción y la ebanistería. Sin embargo, este material para superficies puede resultar demasiado duro para las hojas de sierra circular. Hemos diseñado la EXPERT High Pressure Laminate para que puedas cortar tableros y paneles laminados de alta presión con eficacia y regularidad.

La EXPERT High Pressure Laminate es una hoja de sierra circular diseñada para trabajos con sierras ingletadoras. Podrás cortar tableros de fachadas, suelos o revestimientos de balcones hechos con laminado a alta presión con eficacia, fiabilidad y regularidad.

La EXPERT High Pressure Laminate cuenta con dientes de carburo fino afilados fabricados con la Carbide Technology de Bosch. Esto significa que dura mucho tiempo y que hace cortes limpios y precisos. Le hemos aplicado un recubrimiento adicional para evitar acumulaciones por calor y para protegerla de la corrosión.

Gran resistencia para el corte de laminado a alta presión

Los accesorios cuentan con una durabilidad excepcional mediante la tecnología Bosch Carbide Technology. En ella se combinan granos de carburo de tungsteno duros y robustos con nuestras propias técnicas de fabricación avanzadas. Los accesorios con punta de carburo pueden manejar los materiales más abrasivos y, al mismo tiempo, ofrecer una vida útil muy larga.

Recubrimiento adicional para un mayor rendimiento y durabilidad. El recubrimiento reduce la fricción y protege la hoja de sierra circular del calor y la corrosión.

Materiales

Laminado a alta presión HPL

Compatible con

Para sierras circulares de mano con cable; Para sierras de inmersión

El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

Diámetro exterior mm	190
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	2,6/1,6
Número de dientes	56
Forma de los dientes	HLTCG
Velocidad de rotación máx. (RPM)	10000
Ángulo de expulsión ° α	0
Ángulo de incidencia ° β	17
NL/diámetro TKS	2/7/42

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,80
Producto empaquetado: alto (cm)	29,20
Presentación	C1a - PapelCartón, cápsula, con europerf

Enlaces

pdf [2608644135-Expert-for-High-Pressure-Laminate-Circular-Saw-Blades-for-Hand-Held-Saws-es-ES-0375856v21-160992A7D6-202112.pdf](https://www.bosch.com/press/2608644135-Expert-for-High-Pressure-Laminate-Circular-Saw-Blades-for-Hand-Held-Saws-es-ES-0375856v21-160992A7D6-202112.pdf)