



## Set de 3 brocas escalonadas HSS-TiN

Referencia: 2608587432  
 EAN-13: 3165140630269  
 Marca: Bosch

- La broca escalonada de HSS-TiN perfora con suavidad en varios diámetros con una sola broca
- El vástago de inserción de 3 planos evita el deslizamiento de taladros y atornilladores giratorios en el mandril
- La acanaladura en espiral rectificada con CNC elimina las virutas y reduce las vibraciones para perforar uniformemente
- Máxima suavidad de corte gracias al rectificado de relieve axial y radial . Perforaciones con varios diámetros

### Descripción general

#### Descripción

La broca escalonada HSS-TiN perfora con suavidad y sin generar rebabas en varios diámetros con una sola broca. Es ideal para desbarbar, perforar agujeros redondos y ampliar agujeros existentes. No es necesario realizar un marcado previo, ya que la punta dividida puntiaguda permite empezar fácilmente. Su acanaladura en espiral rectificada mediante CNC permite eliminar virutas de forma óptima y reduce las vibraciones para perforar de forma uniforme. El desbaste de relieve axial y radial garantiza el máximo rendimiento de corte y una suavidad absoluta. Esta broca escalonada es adecuada para utilizarla en materiales delgados, como metales no ferrosos, láminas de plástico, láminas de acero y acero inoxidable. Tiene un vástago de inserción con 3 planos. La broca escalonada está hecha de HSS (acero de alta velocidad) y está recubierta de TiN (nitruro de titanio). Así ofrece una vida útil excepcionalmente larga utilizando refrigerante. Unas cifras marcadas con láser en ambas acanaladuras en espiral sirven como marcas fácilmente visibles y duraderas. Además, el vástago de inserción con 3 planos evita el resbalamiento en el portabrocas y proporciona una transmisión elevada del par.

#### Destacado

La broca escalonada de HSS-TiN perfora con suavidad en varios diámetros con una sola broca  
 El vástago de inserción de 3 planos evita el deslizamiento de taladros y atornilladores giratorios en el mandril  
 La acanaladura en espiral rectificada con CNC elimina las virutas y reduce las vibraciones para perforar uniformemente  
 Máxima suavidad de corte gracias al rectificado de relieve axial y radial . Perforaciones con varios diámetros

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	3.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Plastic, estuche, con europerforación