



8 422202 402673 >

## SERIE 61-PO, Platina/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 4-0267  
EAN-13: 8422202402673  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 150  
Cojinete: Bolas  
Medidas de la placa (mm): 162x133

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas de la serie 61 está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: transporte industrial, útiles de transporte logístico, talleres, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, gradas móviles, carros para la alimentación, cantina, comedores, restaurantes, maquinaria panaderías, hornos, cadenas alimentación, supermercados, transporte de útiles, carros de hostelería, maquinas vending, escaleras, maquinaria ligera, caldererías, ebanisterías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, textiles, contenedores de basura, contenedores de evacuación de residuos, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo inyectado de dureza 90-95º shoreA. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 450 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logistica interna, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, contenedores para la evacuación de residuos, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnica, contenedores.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industrias.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PO: funcionamiento elástico. Silenciosa. Ofrece gran protección de los suelos. Gran duración al desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Limpias e indeformables.

### SOPORTE

Horquilla construida para trabajos duros.

Con chapa de acero hasta 4mm de espesor.

Acabado cincado.

La robusta construcción de la horquilla ofrece una combinación de alta eficacia, larga duración y excelente rendimiento.

Fabricadas según normas europeas EN 12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: PO

Material: Poliuretano

Dureza del bandaje: 90-95º SHORE A

### Características

Diámetro (mm)	150
Cojinete	Bolas
Medidas de la placa (mm)	162x133
Diámetro agujero (mm)	10
Ancho de banda (mm)	42
Capacidad de carga (kg)	450
Distancia entre agujeros (mm)	140x105/120x95
Radio de giro (mm)	117
Altura total (mm)	181
Volumen (cm <sup>3</sup> )	4766
Tipo Fijación	Platina
Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Freno	Sin Freno
Aro	PO

### Acabados

Material	Poliuretano
----------	-------------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,53
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 27/06/2023

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica 4-0267</a>
-----	--------------------------------------