



## SERIE ZV-POL, Platina/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 2-3449  
 EAN-13: 8422202234496  
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 150  
 Cojinete: Rodillos  
 Medidas de la placa (mm): 140x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas ZV está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: transporte industrial, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros para la alimentación, cantina, comedores, restaurantes, maquinaria panaderías, hornos, cadenas alimentación, supermercados, logística material misiones, transporte de útiles, carros de hostelería, maquinas vending, frigoríficos, congeladores y arcones, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, grúas móviles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras, caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, textiles, carros lavandería, contenedores de basura, roll-palets, roll-tainers, contenedores, cajas audio sonido, canastas de baloncesto, polideportivos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas con núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano marrón inyectado de dureza 95° shore A. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 300 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, fábricas neumáticos, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores, polideportivos, cajas de audio sonido.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industrias.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

POL: Gran duración sin desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Silenciosas, limpias e indeformables.

### SOPORTE

Chapa de acero hasta 4mm de espesor.

Acabado cincado brillante.

Soporte embutido con doble hilera de bolas.

Modelo de uso universal para cargas medias.

Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: POL

Material: Poliuretano

Dureza del bandaje: 95° SHORE A

## Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 150       |
| Cojinete                      | Rodillos  |
| Medidas de la placa (mm)      | 140x110   |
| Diámetro agujero (mm)         | 10        |
| Ancho de banda (mm)           | 42        |
| Capacidad de carga (kg)       | 250       |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80    |
| Radio de giro (mm)            | 128       |
| Altura total (mm)             | 196       |
| Volumen (cm3)                 | 4269      |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Giratorio |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | POL       |

## Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Poliuretano |
|----------|-------------|

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,94 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-3449</a> |
|-----|--------------------------------------|