



8 422202 227757 >

## SERIE ZVI INOX-UT, Platina/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 2-2775  
EAN-13: 8422202227757  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100  
Cojinete: Rodillos Inoxidable  
Medidas de la placa (mm): 106x86

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas ZVI de acero inoxidable (AISI 304) está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas. Especialmente recomendadas para usos industriales, áreas de exterior, carros de transporte alimentación, cocina, restaurantes, factorías de alimentación, cadenas de alimentación, supermercado, logística material misiones, carros de hostelería, frigoríficos, cámaras de congelación, congeladores, arcones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera, granjas avícolas, mataderos, conserveras, cárnicas, lácteas, químicas, cocinas, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte. Aptas para el uso en todo tipo de pavimentos (suelos) ya sea en interiores o exteriores.

Ruedas de poliamix blanco con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, granjas avícolas, químicas, maquinaria panaderías, cadenas alimentación, frigoríficos, arcones, congeladores. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

UT: Indeformables y resistentes. Fácil arranque y deslizamiento.

### SOPORTE

Fabricada con chapa de **acero inoxidable (AISI 304)**.

Hasta 3 m/m de espesor.

Todos sus componentes de acero inoxidable.

Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina.

Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: UT

Material: Poliamix

### Características

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Diámetro (mm)                 | 100                 |
| Cojinete                      | Rodillos Inoxidable |
| Medidas de la placa (mm)      | 106x86              |
| Diámetro agujero (mm)         | 8                   |
| Ancho de banda (mm)           | 36                  |
| Capacidad de carga (kg)       | 200                 |
| Distancia entre agujeros (mm) | 86/80x60            |
| Radio de giro (mm)            | 94                  |
| Altura total (mm)             | 133                 |
| Volumen (cm3)                 | 1706                |
| Tipo Fijación                 | Platina             |
| Tipo Soporte                  | Giratorio           |
| Tipo Freno                    | Sin Freno           |
| Aro                           | UT                  |

### Acabados

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Poliamix |
|----------|----------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-2775</a> |
|-----|--------------------------------------|